

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на одноконтурный контроллер процессов FUJI ELECTRIC (Япония) серии PXR

1. Общее

- 1.1 Предприятие :
- 1.2 Контактное лицо:
- 1.3 Адрес предприятия :
- 1.4 Телефон / факс / e-mail:
- 1.5 Количество приборов:

2. Исполнение корпуса

- 24x48 мм 48x48 мм 72x72 мм 48x96 мм 96x96 мм

3. Напряжение питания

- 100-240 В AC (стандартно) 24 В DC / 24 В AC

4. Входной сигнал

- Термопара (°C) Термопара (°F) RTD, PT100 Ω, 3-проводной тип подключения (°C)
 RTD, PT100 Ω, 3-проводной тип подключения (°F) 1 – 5 В DC 4 - 20 мА DC

5. Сигнал управления 1 (выход 1)

- релейный выход выход управления твердотельным реле 4 - 20 мА DC

6. Сигнал управления 2 (выход 2)

- отсутствует релейный выход выход управления твердотельным реле
 4 - 20 мА DC ретрансмиссия (4-20 мА DC)

7. Опция 1

- отсутствует сигнализация верхней /нижней точки (1 точка)
 сигнализация отключения нагрева циклограмма (8 шагов)
 сигнализация верхней /нижней точки (2 точки) сигнализация 3-х точек
 внешняя уставка

8. Опция 2

- отсутствует RS485 - MODBUS
 RS485 - Z-ASCII цифровой вход (DI) x 1 точка
 цифровой вход (DI) x 2 точки RS485 - MODBUS
 RS485 - Z-ASCII

9. Дополнительные требования :

Заполненный опросный лист просим направить по электронной почте или факсу , указанному в реквизитах .